

Высокотемпературные смазки для восстановления фюзеров HP, CANON, KYOCERA и RICOH

Успешная работа замененных термопленок или термоэлементов во фюзерах, помимо использования качественных комплектующих и опыта мастера, во многом зависит от типа и качества используемой смазки. Последствия применения некачественных, поддельных или просто неподходящих, смазок могут быть различные: плохое закрепление тонера, смазывание изображения, замятия бумаги во фюзере, сообщения об ошибках и повреждение термопленки или термоэлемента. Мы рекомендуем применять вид смазки, предусмотренный производителем и проверенный нами при длительном тестировании.

Смазка для термопленок/термоэлементов Permalub G No. 2 (CET0058) давно известна на рынке под артикулом Canon SK-0551 и широко применяется при выполнении работ по восстановлению фюзеров, а также в качестве смазки трущихся пластиковых деталей. Не рекомендуется для использования с термопленками на металлической основе.

Совместимость: HP: LaserJet 4250 / 4350 / P4014 / P4014dn / P4014n / P4015dn / P4015n / P4015tn / P4015x / P4515n / P4515tn / P4515x / P4515xm, Enterprise 600 M601dn / M601n / M602dn / M602x / M603dn / M603n / M603xh, Enterprise M604dn / M604n / M605dn / M605n / M605x / M606dn, Enterprise M606x / MFP M630f / MFP M630h / Flow M630z.

Упаковка: пластиковый тубик, 20 г



Смазка для термопленок/термоэлементов Molykote HP-300 (CET2828). Основные характеристики, которыми обладает данная смазка: способность работать при высоких температурах (до +250С°); заданная вязкость при рабочих температурах; низкий уровень испарения; низкий уровень подтекания; высокая химическая устойчивость.

Совместимость: HP: LaserJet 4250 / 4350 / P4014 / P4014dn / P4014n / P4015dn / P4015n / P4015tn / P4015x / P4515n / P4515tn / P4515x / P4515xm, Enterprise 600 M601dn / M601n / M602dn / M602n / M602x / M603dn / M603n / M603xh, Enterprise M604dn / M604n / M605dn / M605n/M605x / M606dn / M606x / MFP M630f / MFP M630h / Flow M630z.

Упаковка: пластиковый тубик, 20 г



Силиконовое масло для термопленок Kyocera и Ricoh (CLS0410). В линейке аппаратов Kyocera с фюзерами FK-1150 для смазки прижимной планки термопленки используется жидкое высокотемпературное силиконовое масло. Попытки использования смазок другого типа нередко оказывают негативное влияние на работу фюзера.

Совместимость: KYOCERA: ECOSYS P2235dn / P2235dw / P2040dn / P2040dw / P2335d / P2335dn / P2335dw / M2235dn / M2735dn / M2835dw / M2040dn / M2135dn / M2635dn / M2635dw / M2540dn / M2540dw / M2640idw / M2735dw,
RICOH: MPC3002, MPC3502, MPC4502, MPC5502, MPC3003, MPC3503, MPC4503, MPC5503, MPC6003, MPC2003, MPC2503.

Упаковка: шприц, 1 мл

