










Компоненты для восстановления аппаратов CANON iR ADVANCE 2520/2525

Драм-юнит (С-EXV32/33/38/39)

<p>Драм-юнит С-EXV32/33/38/39, 125000 стр., CET5663</p> 	<p>Драм-юнит С-EXV32/33/38/39, 80000 стр., CET5663L</p>	<p>Комплект восстановления драм-юнита С-EXV32/С-EXV33, 80000 стр., CET5216N</p> <p>состав комплекта: барабан (Япония), 80000 стр., CET101053– 1шт ракель, CET6557 – 1шт ролик заряда, CET5178 – 1шт</p> 		
<p>Барабан (Япония), 150000 стр., CET5229</p> 	<p>Барабан (Япония), 80000 стр., CET101053</p> 	<p>Ракель, CET6557</p> 	<p>Ролик заряда, CET5178</p> 	<p>Ролик очистки ролика заряда, CET7489</p> 

Картридж (С-EXV33)

<p>Тонер-картридж (СРР) С-EXV33, 700г, 14600 стр., CET131036</p> 	<p>Бункер отработанного тонера FM3-9276-020, FM3-9276-010, FM3-9276-000, CET5198</p> 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Печка

Термопленка, CET2288	Термопленка (Long Life), CET5212	Резиновый вал FC6-2942-000, FC7-0242-000, CET3026
		
Бушинг резинового вала FC9-1063-000, 2 шт/компл, CET6678	Комплект чистящего ролика фюзера FM3-9373-000, CET6554	
		

Ролики

Комплект роликов FB6-3405 (PU), FC6-7083 (PU), FC6-6661, CET511021*

		
Ролик подхвата (полиуретан) FB6-3405, CET341068*	Ролик подачи (полиуретан) FC6-7083-000, FB6-3406-000, CET341069*	Ролик отделения FC6-6661-000, CET5105
		
Ролик подачи (New) FC0-5080-000, CET5230	Ролик подачи ADF FC6-2784-000, CET5091	Ролик переноса FC9-0693-000, CET6584
		

* Для производства этой улучшенной версии роликов используется новый более мягкий и износостойкий полиуретановый материал, с более высокой прочностью на разрыв, что обеспечивает надежную работу, увеличенный срок службы, снижение вероятности пожелтения, старения и растрескивания ролика