

Компоненты для восстановления аппаратов KYOCERA ECOSYS P2235dn/P2040dn/M2040dn/M2540d/ P2335/M2235dn/M2735dn

Драм-юнит (DK-1150)

Драм-юнит, 150000 стр., CET8997	Комплект восстановления драм-юнита, CET501024	Барабан (Япония), 150000 стр., CET7844	Ракель, CET7843
			

Печка (FK-1150)

Комплект восстановления фьюзера FK-1150, CET441014*

Состав комплекта:

термопленка на металлической основе

тканевая накладка прижимной планки

прижимной (резиновый) вал с фрикционными областями для повышения стабильности вращения
термопленок на металлической основе



Фьюзер (печка) в сборе, CET421007	Резиновый вал, CET7842	Тканевая накладка прижимной планки фьюзера + смазка, CET7420	Прижимная планка фьюзера в сборе, CET6901N
			
Шестерня резинового вала, левая 31T, CET361009	Шестерня резинового вала, правая 52T, CET361010	Термопленка CET7841 CET311024 (Metal)	
			
Крышка фьюзера, нижняя, CET371013	Направляющая фьюзера, CET371012	Правая крышка фьюзера, CET371011	Левая крышка фьюзера, CET371010
			

* Прижимной вал из комплекта не рекомендуется использовать с термопленками CET7841

Блок проявки (DV-1150)*

Блок проявки DV-1150, CET471003



*в аппарате ECOSYS P2335 используется DV-1200. Для использования CET471003 в качестве DV-1200, можно переставить одну шестерню из старого блока

Картридж (ТК-1150, ТК-1160, ТК-1170)

ТК-1150			ТК-1160	ТК-1200	ТК-1170	
с чипом	без чипа	с чипом	с чипом	с чипом	с чипом	с чипом
3К, СЕТ6685*	3К, СЕТ66857777*	9К (НС), СЕТ131035*	7,2К, СЕТ6740*	3К, СЕТ131040*	7,2К, СЕТ8989*	12К (НС), СЕТ1938*
Чип: СЕТ6654			Чип: СЕТ6655	Чип: СЕТ401042	Чип: СЕТ9644	
						

Тонер PK11, 1кг/бут, (унив.), СЕТ8857А-1000



Совместимость и заправочные веса тонера СЕТ PK11

Картридж	Ресурс	Вес*	Картридж	Ресурс	Вес*	Картридж	Ресурс	Вес*
ТК-340	12000	400 г	ТК-1150	3000	150 г	ТК-1200	3000	125 г
ТК-350	15000	450 г	ТК-1160	7200	300 г			
ТК-360	20000	550 г	ТК-1170	7200	300 г			

* Рекомендуемый заправочный вес для достижения ресурса, близкого к ресурсу картриджа OEM

* В тонер-картриджах используется тонер, идентичный тонеру в бутылках

Ролики

Тип продукта	Ролик отделения 2F909171, 2BR06521	Ролик подхвата 2HN06080	Ролик подачи 302F906230
Ролик	CET4322A(R) обычный CET341020(R) улучшенный*	CET7806B(R) обычный CET341024(R) улучшенный*	CET4398A(R) обычный CET341021(R) улучшенный*
Фото			
Резинка	CET4322PT(R) обычная CET341020PT(R) улучшенная*	CET7806BPT(R) обычная CET341024PT(R) улучшенная*	CET4398BPT(R) обычная CET341022PT(R) улучшенная*
Комплект роликов	2F909171, 2HN06080, 2F906230: CET7806(R) обычный 2F909171, 2HN06080, 2F906230: CET511009(R)улучшенный*		
			
Тип продукта	Ролик отделения полиуретан		
Ролик	CET341077** 		
Резинка	CET341077PT**		

*Резинки улучшенных роликов имеют меньшую жесткость и более высокую износостойкость, что обеспечивает лучшие результаты при работе на отечественной бумаге. Рекомендуются для высоконагруженных машин

**Для достижения максимального ресурса полиуретановые ролики СЕТ341077 или резинки роликов СЕТ341077РТ рекомендуем использовать в паре с обычными роликами подачи СЕТ4398А или резинками роликов СЕТ4398ВРТ. При использовании в паре с роликами подачи «Long Life» СЕТ341022 или резинками роликов СЕТ341022ВРТ возможно снижение их ресурса. Тип используемых совместно роликов подхвата может быть любым